

# 紫外線強度計 仕様一覧表

2015年7月現在

モデル		AccuPro™ シリーズ		AccuMAX™
		XP-2000	XP-4000	XRP-3000
価格 (税別)		200,000円	250,000円	240,000円
外観				
測定範囲	紫外線強度	0~100mW/cm <sup>2</sup> (0~100,000μW/cm <sup>2</sup> )		0~100mW/cm <sup>2</sup> (0-100,000μW/cm <sup>2</sup> )
	照度	0~5,382Lux (0~500fc)		0~5,300Lux (0~500fc)
	ブルーライト	-	0~100mW/cm <sup>2</sup> (0~100,000μW/cm <sup>2</sup> )	-
測定波長域	紫外線強度	320~400 nm	320~400 nm	320~400nm
	照度	460~675 nm	460~675 nm	460~675nm
	ブルーライト	-	410-475 nm	-
精度		±5% 未満		±5% 未満
寸法	本体	76(W)×152(L)×25(D) mm		108 (W) × 197 (L) × 32 (D) mm
	センサー	51(W)×76(L)×13(D) mm		51 (W) × 121 (L) × 22 (D) mm
重さ	本体	227g		360g
	センサー	159g		100g
ディスプレイ		128×64ピクセル		128 × 64ピクセル
電源		乾電池：単4電池×4本 (充電式電池が付属)		乾電池：9V型 (006型) × 2本
測定モード		通常モード (絶対測定)		通常モード (絶対測定)、ゼロモード (相対測定)、積算モード
機能		ピーク表示、オートパワーオフ		測定値ホールド、ピーク表示
付属品		キャリングケース、チャージャー、校正証明書		キャリングケース、USBケーブル (1.5m) ・アダプター 本体保護ラバー、校正証明書

注) 価格及び仕様は、予告なしに変更することがあります。