

# 吊り下げブラックライト 仕様一覧

2024年8月現在

モデル	EDG-4W	PM-16B	EDG-13 シリーズ			UV-365 HCR
			EDG-13 T	EDG-13 HC	EDG-13 SBLC	
外観						
紫外線強度 (uW/cm <sup>2</sup> ) 38cm距離	1400 120cm距離	6,500	6,500	8,500	4,700以下	6,000
照射範囲 1,200uW/cm <sup>2</sup> 以上、38cm距離	φ30cm 1,000uW/cm <sup>2</sup> 以上 120cm距離	60 × 27 cm	43 × 38cm	60 × 56cm	37 × 33cm	φ16cm
可視光 38cm距離	n/a	10 Lux未満	11 Lux未満	5.4 Lux未満	5.4 Lux未満	11 Lux未満
電源	AC100V 50Hz/60Hz	AC100-264V 50/60Hz		AC100V 50Hz/60Hz		AC100V 50Hz/60Hz
光源	UV LED×4	UV LED×16 白色LED×4		UV LED×13		UV LED×3 白色LED×1
重量	6.4kg	7.5kg		6.4kg		na
<b>用途</b>						
非破壊検査	○	○	○	○	○	○
リークテスト(漏洩検査)	○	○	○	○	○	○
UV硬化						
フラックス・コンタミネーションのチェック	○	○	○	○	○	○
<b>非破壊検査 規格</b>						
JIS Z 2323:2017	○	○	○	○	○	○
ISO 3059:2012	○	○	○	○	○	○
ASTM E3022-18		○		○	○	○
Airbus AITM6-1001					○	
Rolls-Royce RRES 90061					○	